



Eurogru DS 245V

Technische Daten	
Typ	Eurogru DS 245V
Hakenhöhe	17,20 m
Hakenhöhe bei Auslegersteilstellung, 20°	23,80 m
Ausladung	24,00 m
Tragkraft bei 24,00 m	500 kg
Maximale Tragkraft	1.800 kg
Netzstrom	230/400 Volt

Serienmäßige Ausstattung:

- Spezial Unterwagen, verzinkt
- Betonballast, Stützmaß 400 x 400 cm, Radius 270 cm
- Zwillingbereiftes Einachs-Fahrgestell (luftgefedert bei 80 km/h)
- Brems – und Beleuchtungsanlage nach StVZO
- ABS - Antiblockiersystem (bei 80 km/h)
- Frequenzgesteuertes Schenkwerk, Hubwerk und Laufkatzenwerk
- Turm, Ausleger feuerverzinkt
- Mit mechanischen Hubstützen, 2. Geschwindigkeiten, Kurbel und pyramidischem Fuß
- Liftfunktion der Transport-Achse
- Mit teleskopierbarer Zugdeichsel, verfahrbar mit entsprechendem 7,5t LKW
- Schnellläuferachse 80 km/h
- Kabelhilfs-Steuerung
- Funkfernsteuerung
- Mechanische Rangier-Lenkung, bestehend aus 1 Drehschemel, Schubstange, Pumpeneinheit und einem Hydraulikzylinder, welcher handhydraulisch bestätigt wird