

Eurogru E 22.80

Technische Daten	
Typ	Eurogru E 22.80
Turmhakenhöhe	17,40 m
Hakenhöhe bei Ausladung 22,00 m	18,50 m
Hakenhöhe bei Auslegersteilstellung 10 °	21,00 m
Hakenhöhe bei Auslegersteilstellung 20 °	24,10 m
Hakenhöhe bei Auslegersteilstellung 30 °	27,40 m
Ausladung	22,00 m
Tragkraft bei 22,00 m	800 kg
Maximale Tragkraft	1.800 kg
Gewicht:	7.000 kg
Netzstrom	230 Volt

Serienmäßige Ausstattung:

- Komplett mit Betonballast, bei Drehradius 1,78 m
- Montage Ballast mit 4.000 kg, 8.000 kg Zusatz-Ballast
- Turm, Ausleger feuerverzinkt, Farbe RAL 5005, Signal-Blau
- Stützmaß 3,3 x 3,3 m
- Frequenzgesteuertes Schwenken mit Inverter
- Gegenballast
- Kabelsteuerung

Optional zu buchbar (Preis auf Anfrage)

- Funkfernsteuerung
- Digitale Kranwaage
- Farbe auf Wunsch
- Ballastierungsgalgen
- Abstützpyramiden
- Windmesser mit Display